

La haute performance d'aujourd'hui, la beauté d'hier

ULTRANoir est fabriqué avec un espace vide de 3/8" entre les parois. Cette espace agit comme isolant, ce qui permet au conduit double paroi de maintenir une plus grande température des gaz comparé au conduit simple paroi. Votre poêle fonctionne mieux, offre un meilleur tirage et :

- Moins d'accumulation d'humidité et crésote dans le conduit
- Une diminution de fumée lors de l'allumage
- Un meilleur rendement

Non seulement ULTRANoir maintient des températures élevées dans la cheminée, il garde la température de la paroi extérieure plus froide, ce qui permet une installation à seulement 6 pouces de dégagement des matériaux combustibles. Un tuyau simple paroi a besoin de 18 pouces de dégagement, éloigne votre poêle du mur et soustrait un espace précieux à votre pièce.

Le plus beau tuyau double paroi sur le marché : pas de trou ou d'ouverture de ventilation disgracieux.

La paroi extérieure est composée d'une couche d'acier satiné. L'acier satiné est attrayant et durable lorsqu'il est peint. ULTRANoir est enduit d'une peinture à haute température de première qualité, de marque Forrest Paint "Stove Bright" ce qui lui confère une apparence riche pour agrémenter votre poêle à bois.

COMPOSITION

Paroi intérieure :
Acier inoxydable de type 304,
.016" d'épaisseur.

Paroi extérieure :
Couche d'acier satiné, .016" d'épaisseur.
Spécifiquement conçu pour être peint.

Joint : Soudure continue intérieure et extérieure.

Épaisseur des parois : Approximativement 3/8".

Peinture :
Toutes les composantes sont peintes avec la
peinture "Stove Bright" noir mat de la compagnie
Forrest Paint.

Vous en avez assez d'acheter des tuyaux de poêle ?

UNE GARANTIE À VIE SANS TRACAS!

Nous garantissons les tuyaux de raccordement ULTRANoir contre toute défaillance lors de l'utilisation pour l'aération d'un poêle à bois ou d'un foyer autoportant. Si une composante de votre système ULTRANoir est défectueuse (perforation suite à la corrosion) tout simplement la retourner chez un détaillant Excel pour un remplacement sans frais. Ceci ne couvre pas le déplacement entre vous et votre détaillant, ni la main-d'oeuvre pour remplacer l'ULTRANoir.

Conditions: aucune facture requise, aucune date d'installation, aucune carte de garantie, aucune preuve que votre cheminée a été nettoyée régulièrement (mais cela est fortement recommandé). Rendez-vous tout simplement chez un détaillant Excel près de chez vous.

La présente garantie contient des informations supplémentaires. Demandez une copie à votre représentant.



400, boul. J.F. Kennedy
St-Jérôme, Québec
Canada J7Y 4B7
Tél: (450) 565-6336
Fax: (450) 565-6519
Courriel: info@icc-rsf.com
Site internet: www.icc-rsf.com



ULTRANoir

TUYAUX DE POÊLE DOUBLE PAROI



- Permet un dégagement de seulement 6 pouces aux matériaux combustibles pour toutes sortes d'installations : verticale, horizontale ou en coin, et pour tous les diamètres*.
- Possède une allure lisse et soignée qui complète parfaitement votre installation de poêle.
- Offre un meilleur tirage dû à la température plus élevée des gaz.
- Réduit la formation de crésote.


* Certains appareils de chauffage peuvent exiger des dégagements supérieurs.

ULTRANoir

DESCRIPTION DES PRODUITS

SECTIONS

Sections disponibles en longueur de 5", 12", 18", 24" et 36".




Dimensions des sections (6-7-8")

	A	B
6-7-8 UB5F	5	4
6-7-8 UB1F	12	11
6-7-8 UB18F	18	17
6-7-8 UB2F	24	23
6-7-8 UB3F	36	35

SECTIONS AJUSTABLES

Combine une section de 36" et une section de 36" ajustable dans une boîte. L'UBAF s'adapte à toutes les marques de cheminée isolée et la plupart des poêles à bois sans que vous ayez besoin d'un adaptateur pour poêle ou cheminée. Un collet de finition (UBTC) est inclus avec l'UBAF.




Dimensions des sections ajustables

	A MIN.	A MAX.	B MIN.	B MAX.
6UBAF	40	68	39	67
7UBAF	40	68	39	67
8UBAF	40	68	39	67

SECTION D'AJUSTEMENT

Cette section s'emboîte sur une section régulière vous permettant ainsi d'ajuster la longueur totale d'une course droite de cheminée sans avoir à la couper. L'ajustement minimal peut être atteint seulement si la longueur sous la section d'ajustement est assez longue pour l'accepter.



Dimensions des sections d'ajustement

	A MIN.	A MAX.	B MIN.	B MAX.
UB6S	2	6	1	5
UB12S	2	12	1	11
UB18S	2	18	1	17

TÉ

Permet une déviation à 90° avec un accès pour le nettoyage. Un collet de finition (UBTC) est inclus avec le UBT.




Dimensions des té

	A	B	C	D
6UBT	12	11	6	5 7/8
7UBT	12	11	6	6 3/8
8UBT	12	11	6	6 7/8

COUDES

Disponible en 30°, 45° et 90°.



Dimensions des coudes (30°, 45°, 90°)

	A	B
6UB30	2 5/16	2 9/16
7UB30	2 7/16	2 11/16
8UB30	3 9/16	2 13/16
6UB45	2 3/4	3
7UB45	2 15/16	3 3/16
8UB45	3 1/8	3 3/8
6UB90	5 9/16	4 1/2
7UB90	6 1/16	5
8UB90	6 9/16	5 1/2

MANCHON DE RÉDUCTION

Conçu pour réduire le diamètre du système et s'adapter au conduit d'un appareil de chauffage.



Dimensions du réducteur

	A	B
UBR 7-6	8	7
UBR 8-6	8	7
UBR 8-7	8	7

MANCHON D'AUGMENTATION

Conçu pour agrandir le diamètre du système et s'adapter au conduit d'un appareil de chauffage.




Dimensions de l'augmentateur

	A	B
UBI 5-6	8	7
UBI 6-7	8	7
UBI 6-8	8	7
UBI 7-8	8	7

Toutes les mesures sont en pouces


MANCHON OVAL À ROND

Le manchon est conçu pour raccorder l'ULTRANoir à des poêles qui ont une sortie de conduit ovale (ex.: Vermont Castings Defiant Encore). Disponible en 8" seulement.



Dimensions du manchon oval à rond (8" seulement)

	A	B	C	D	E
8UBORF	18	17	8	5 3/4	10 3/4



ADAPTATEUR POUR PÔELE

Raccorde l'ULTRANoir à des poêles qui ont une sortie de conduit qui ne dépasse pas le dessus du poêle. Il peut aussi être utilisé pour raccorder des poêles qui ont une sortie de conduit irrégulier et de différente grandeur.




Dimensions de l'adaptateur pour poêle

	A	B
6UBSE	2 1/2	1 1/2
7UBSE	2 1/2	1 1/2
8UBSE	2 1/2	1 1/2

ADAPTATEUR POUR MAÇONNERIE

Raccorde l'ULTRANoir à une cheminée de maçonnerie.



Dimensions de l'adaptateur pour maçonnerie

	A	B	C	D
6UBM	11 11/16	10 11/16	12	6 1/8
7UBM	11 11/16	10 11/16	13	7 1/8
8UBM	11 11/16	10 11/16	14	8 1/8

COLLET DE FINITION

Couvre la partie ondulée du tuyau ULTRANoir là où elle se raccorde à la cheminée isolée. Un UBTC est inclus avec chaque UBAF et UBT. Ils ont rarement besoin d'être achetés séparément.



Dimensions du collet de finition

	Dimensions
6UBTC	22 x 2
7UBTC	25 3/8 x 2
8UBTC	28 1/2 x 2